



Traitement automatique de l'eau pH.

Automatic^{pH}



Aperçu des caractéristiques

- Pompe péristaltique silencieuse
- Dosage du pH-Moins liquide ou du pH-Plus liquide
- Écran tactile 4,3" , interface graphique orientée
- navigation simplifiée pour utilisateur
- Port USB pour mises à jour
- Branchements électriques par connecteurs sans outils
- Surveillance du niveau de remplissage des liquides de dosage (lances d'aspiration en option)
- Compatibilité avec connecteur Smart&Easy, chambre d'analyse et de dosage en ligne (en option)

Domaine d'application

Automatic pH est un des appareils de régulation et dosage pour piscines privées, conçus et fabriqués en Allemagne. Il permet de maintenir une qualité d'eau irréprochable en toutes circonstances. Automatic pH mesure et régule le taux de pH de manière fiable et précise.

Utilisation

Le grand écran tactile permet l'affichage clair des données. Le module WiFi intégré au Automatic-pH simplifie les réglages de l'appareil avec application sur smartphone, ou avec l'interface de gestion www.BAYROL-poolaccess.fr

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

 **BAYROL**
TECHNIK

 trend-pool.fr



Contenu de la livraison

- Régulateur de pH automatique
- Sonde-pH avec porte-sonde
- Solution tampon pH 7,0
- Solution de nettoyage pour sonde
- Canne d'injection correcteur pH
- Colliers de prise en charge Ø 50 mm (pour porte-sonde et canne d'injection)
- Tuyau d'aspiration pour pompe de dosage, par pompe 2 m
- Tuyau de pression pour pompe de dosage, par pompe 5 m
- Kit de fixation murale

Fiche technique

Écran / électronique	Écran tactile couleur TFT 4,3", Microprocesseur 32 bits, accélération graphique avancée
Langues	FR, EN, ES, DE, IT, RUS
Type de réglementation	Régulation proportionnelle adaptative
Mesure du pH	Sonde combinée, BNC
Plage de mesure du pH	0,0 – 10,0 pH
Valeur de consigne du pH	pH 7,2 - réglable par l'utilisateur
Type de capteur pH	Électrode combinée de pH
Longueur câble des sondes	2,5 m
Pression maximale, pompes	1,5 bar
Débit maximal, pompe de dosage	2,4 l/h
Alimentation électrique	240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique	Contrôleur max. 10 W Pompes de dosage max. 2x8 W
Classe de protection du contrôleur	IP65
Température de fonctionnement	0 °C – 40 °C
Dimensions du boîtier	(L x T x H) 325 x 210 x 94 mm
Poids du boîtier	env. 1,9 kg

BAYROL Automatic pH
Réf. N° 150100



Brochure téléchargeable

