



Traitement d'eau automatique pH et chlore

Automatic^{Cl-pH}



Aperçu des caractéristiques

- Valeur pH réglée avec précision
- Désinfection contrôlée de l'eau du bassin avec Chloriliquide
- Technologie smart & easy pour une utilisation simple avec guidage actif de l'utilisateur
- Facile et rapide à installer
- Grand écran à lecture facile
- Fonctionnement sûr et efficace
- Menu étalonnage facilitant réglage des capteurs
- Menu autotest
- Dosage réglable du pH Moins ou pH Plus
- Made in Germany

Installation

L'installation de l'Automatic Cl/pH dans le système de circulation est très simple et rapide en raison du nombre réduit de pièces à intégrer. Toutes les pièces nécessaires à l'installation de l'appareil dans un système de circulation avec tuyauterie de 50 mm sont comprises dans la livraison.

Fonctionnement

La technologie smart & easy intégrée permet une utilisation rapide et simplifiée de l'appareil. Que ce soit lors de la première mise en service ou pendant l'utilisation régulière, la technologie smart & easy assiste l'utilisateur et le guide activement pour les réglages nécessaires. Il suffit d'appuyer sur une touche pour ouvrir le menu d'étalonnage qui guide l'utilisateur pour ajuster les sondes. En cas de doute sur le bon déroulement de l'entretien automatique de la piscine, il est possible d'effectuer un simple autotest des différentes fonctions de l'appareil.

Nouvelles fonctions

Connecteur Smart & Easy avec flow switch
Sonde de niveaux pour les bidons de dosage
Sonde de température

Avec WIFI

Les paramètres de l'eau de la piscine peuvent être consultés via une application gratuite, qui vous permet également de contrôler l'appareil.



Contenu de livraison

- Appareil de régulation AutomaticCl/pH
- Capteur de pH avec support de capteur
- Solution tampon pH 7,0
- Sonde de redox avec support de sonde (seulement AutomaticCl/pH)
- Solution tampon 465 mV (seulement AutomaticCl/pH)
- Solution de nettoyage pour capteurs
- Inoculateurs pour pH et Chloriliquide
- Easy Connector
- Tuyau d'aspiration de 2 m, respectivement pour pH liquide et chlore liquide
- Tuyau de dosage de 5 m, respectivement pour pH liquide et chlore liquide
- Accessoires pour montage mural

Fiche technique

| | |
|---|---|
| Types de piscine | Piscines avec tuyauterie fixe jusqu'à 90 m ³ |
| Dosage | pH Moins liquide ou pH Plus liquide Désinfectant Chloriliquide |
| Affichage | Écran LCD éclairé en bleu, 4 lignes de 20 caractères chacune |
| Langues | FR, EN, ES, DE, IT, RUS |
| Régime | proportionnel |
| Plage d'affichage pH | 0,0 – 10,0 pH |
| Valeur de consigne pH | pH 7,2 – réglable par l'utilisateur |
| Type de capteur pH | pH-Électrode combinée |
| Plage d'affichage Redox | Redox 0 – 999 mV |
| Type de capteur Redox | Électrode combinée de Redox |
| Étalonnage des capteurs | guidé par menu, semi-automatique |
| Pression max. de refoulement des pompes de dosage | 1,5 bar |
| Débit maximum des pompes de dosage | 1,5 L/h |
| Sécurité | Arrêts de sécurité |
| Diamètre du tube | Colliers de forage Ø 50 mm inclus, autres dimensions en option |
| Indice de protection | IP65 |
| Dimensions | Régulateur (L x P x H) 320 x 210 x 93,5 mm |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V/50 Hz |



BAYROL Automatic Cl/pH
Réf. N°: 150200



Brochure téléchargeable

