



Automatische Wasserpflege pH.

Automatic^{pH}



Funktionen

- Geräuscharme Peristaltikpumpe
- Dosierung von pH-Minus Liquid Domestic oder pH-Plus flüssig
- 4,3" Touchscreen, selbsterklärende grafische Benutzeroberfläche, intuitive
- Navigation
- USB-Port für Updates
- Einfache elektrische Installation durch werkzeuggesteckverbindungen
- Füllstandüberwachung der Dosierflüssigkeiten (Sauglanzen optional)
- Kompatibel mit dem optionalen Smart & Easy Connector - Praktisches Verbindungsstück zur einfachen Installation der Sensoren, Impfventile und einem enthaltenen Durchfluss-Schalter

Anwendungsbereich

Automatic pH ist ein Mess-, Regel und Dosiergerät für private Schwimmbäder mit einer Dosierleistung bis 2,4 l/h je Pumpe. Automatic pH misst und regelt den pH-Wert zuverlässig und präzise. Dadurch wird eine stets perfekte Wasserqualität sichergestellt. Die Geräte werden in Deutschland unter sehr hohen Qualitätsstandards entwickelt und gefertigt.

Bedienung

Der große Touchscreen ermöglicht eine komfortable Bedienung und stellt dabei alle wichtigen Informationen übersichtlich dar. Die optimierte Benutzeroberfläche ermöglicht Ihnen zudem eine schnelle und selbsterklärende Inbetriebnahme.

HIGH QUALITY
MADE IN GERMANY

 **BAYROL**
TECHNIK


trend-pool.de



Lieferumfang

- Automatic pH Regelgerät
- pH-Sensor mit Sensorhalter
- Pufferlösung pH 7,0
- Reinigungslösung für Sensoren
- Impfstücke für pH-Dosierung
- Anbohrschellen, Ø 50 mm (für Sensorhalter und Impfventile)
- Saugschlauch für Dosierpumpe, je Pumpe 2 m
- Druckschlauch für Dosierpumpe, je Pumpe 5 m
- Zubehör für Wandmontage

Technische Daten

Anzeige	4,3" TFT Farb-Touchscreen, 32-Bit-Mikroprozessor, leistungsfähige Grafikbeschleunigung
Sprachen	FR, EN, ES, DE, IT, RUS
Art der Regelung	Adaptive Proportional-Regelung
pH-Wert Messung	Einstabmesskette, BNC
Messbereich pH	0,0 – 10,0 pH
Sollwert pH	pH 7,2 – durch Benutzer einstellbar
Sensortyp pH	pH-Einstabmesskette
Kabellänge Sensoren	2,5 m
Max. Förderdruck Dosierpumpen	1,5 bar
Max. Förderleistung Dosierpumpen	2,4 l/h
Stromversorgung	240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Controller max. 10 W Dosierpumpen max. 2x8 W
Schutzklasse Controller	IP65
Betriebstemperatur	0 °C – 40 °C
Maße Controller	(L × T × H) 325 × 210 × 94 mm
Gewicht Controller	ca. 1,9 kg

BAYROL Automatic pH
Artikelnummer: 150100

Flyer zum Download

