



Automatische Wasserpflege pH und Chlor.

Automatic^{Cl/pH}



Features im Überblick

- Präzise geregelter pH-Wert
- Sicher gesteuerte Desinfektion des Beckenwasser mit Chlorilquide
- smart & easy Technologie für einfache Bedienung mit aktiver Nutzerführung
- Einfach und schnell zu installieren
- Großes, leicht ablesbares Display
- Sicherer und effizienter Betrieb
- Kalibriermenü für einfachen Sensorabgleich
- Selbsttest-Menü
- Dosierung von pH-Minus oder pH-Plus einstellbar
- Made in Germany

Installation

Die Installation des Automatic Cl/pH in das Umwälzsystem ist aufgrund der wenigen zu integrierenden Teile sehr einfach und schnell erledigt. Alle Teile zur Installation des Gerätes in ein Umwälzsystem mit 50 mm Verrohrung sind im Lieferumfang enthalten.

Betrieb

Die integrierte smart & easy Technologie erlaubt ein besonders schnelles und einfaches Bedienen des Gerätes. Sowohl bei Erstinbetriebnahme als auch im regulären Betrieb unterstützt die smart & easy Technologie den Nutzer und führt ihn aktiv durch die notwendigen Einstellungen. Auf Tastendruck öffnet sich das Kalibriermenü, das den Benutzer aktiv durch den Vorgang des Abgleichens der Sonden führt. Sollten einmal Zweifel am einwandfreien Ablauf der automatischen Poolpflege bestehen kann ein einfacher Selbsttest der verschiedenen Gerätefunktionen durchgeführt werden.





Lieferumfang

- AutomaticCl/pH Regelgerät
- pH-Sensor mit Sensorhalter
- Pufferlösung pH 7,0
- Redox-Sensor mit Sensorhalter (nur AutomaticCl/pH)
- Pufferlösung 465 mV (nur AutomaticCl/pH)
- Reinigungslösung für Sensoren
- Impfstücke für pH und Chlorilquide
- Anbohrschellen Ø 50 mm für pH-Sensor, Redox-Sensor und Impfventil
- Saugschlauch 2 m, jeweils für pH flüssig und Chlor flüssig
- Dosierschlauch 5 m, jeweils für pH flüssig und Chlor flüssig
- Zubehör für Wandmontage

Technische Daten

Geeignete Schwimmbecken	alle Typen mit Festverrohrung bis zu 90 m ³
Dosierung	pH-Minus flüssig oder pH-Plus flüssig Chlorilquide
Anzeige	Blau beleuchtetes LCD Display, 4 Zeilen á 20 Zeichen
Sprachen	FR, EN, ES, DE, IT, RUS
Art der Regelung	proportional
Anzeigebereich pH	0,0 – 10,0 pH
Sollwert pH	pH 7,2 – durch Benutzer einstellbar
Sensortyp pH	pH-Einstabmesskette
Anzeigebereich Redox	Redox 0 – 999 mV
Sensortyp Redox	Redox-Einstabmesskette
Kalibrierung der Sensoren	menügeführt, semiautomatisch
Max. Förderdruck Dosierpumpen	1,5 bar
Max. Förderleistung Dosierpumpen	1,5 l/h
Sicherheit	Sicherheitsabschaltungen
Rohrdurchmesser	Anbohrschellen Ø 50 mm im Lieferumfang enthalten, andere Größen optional
Schutzart	IP65
Maße	Regler (L × T × H) 320 × 210 × 93,5 mm
Stromversorgung	220 – 240 V/50 Hz



BAYROL Automatic Cl/pH
Artikelnummer: A 150001



Flyer zum Download

