



GARTENDUSCHEN

Erfrischendes Design das bezaubert



DUSCHE MARLIN

Art.-Nr.	78305
Material	V2A Edelstahl
Typ	Kaltwasser
Höhe	2.180 mm
Wasseranschluss	Gartenschlauch, Gardena o.ä. System
Befestigung	selbststehend

PAKETDIENSTFÄHIG ohne Übermaß



DUSCHE ROMEO

Art.-Nr.	78311
Material	V2A Edelstahl
Typ	Kalt- u. Warmwasser
Höhe	2.089 mm
Wasseranschluss	1/2" IG, Zuleitung durch den Bodenflansch
Befestigung	Bodenflansch, Ø 150 mm

PAKETDIENSTFÄHIG ohne Übermaß



DUSCHE PACIFIC

Art.-Nr.	78308
Material	V2A Edelstahl
Typ	Kaltwasser
Höhe	2.090 mm
Wasseranschluss	Gartenschlauch, Gardena o.ä. System
Befestigung	Erdspeiß

PAKETDIENSTFÄHIG ohne Übermaß



DUSCHE JUIST

Art.-Nr.	78313
Material	V2A Edelstahl
Typ	Kalt- u. Warmwasser
Höhe	2.300 mm
Wasseranschluss	Zuleitung durch die Montagebox
Befestigung	Flanschmontage auf Montagebox

PAKETDIENSTFÄHIG ohne Übermaß

GARTENDUSCHEN Edelstahl



DUSCHE TROMBONE

Art.-Nr.	78310
Material	V2A Edelstahl
Typ	Kaltwasser
Höhe	2.000 mm
Wasseranschluss	Gartenschlauch, Gardena o. ä. System
Befestigung	Erdspieß oder Schrauben u. Dübel

PAKETDIENST FÄHIG ohne Übermaß



DUSCHE HELENA

Art.-Nr.	78325
Material	V2A Edelstahl mit WPC
Typ	Kalt- u. Warmwasser
Höhe	2.000 mm
Wasseranschluss	Flexschläuche, 2 x 1/2" IG unter der Plattform
Befestigung	WPC Rost mit Edelstahlrahmen



DUSCHE SYLT

Art.-Nr.	78312
Material	V2A Edelstahl
Typ	Kalt- u. Warmwasser
Höhe	2.289 mm
Wasseranschluss	Zuleitung durch den Bodenflansch
Befestigung	Flanschmontage auf Montagebox

PAKETDIENSTFÄHIG ohne Übermaß



DUSCHE IBIZA

Art.-Nr.	78326
Material	V2A Edelstahl mit WPC
Typ	Kaltwasser
Höhe	2.065 mm
Wasseranschluss	Gartenschlauch, Gardena o. ä. System
Befestigung	WPC Rost mit Edelstahlrahmen



DUSCHE NORDERNEY

Art.-Nr.	78314
Material	V2A Edelstahl
Typ	Kalt- u. Warmwasser
Höhe	2.439 mm
Wasseranschluss	Zuleitung durch die Montagebox
Befestigung	Flanschmontage auf Montagebox

PAKETDIENSTFÄHIG ohne Übermaß



DUSCHE ELBA

Art.-Nr.	78320
Material	V2A Edelstahl mit WPC
Typ	Kalt- u. Warmwasser
Höhe	2.000 mm
Wasseranschluss	Flexschläuche, 2 x 1/2" IG unter der Plattform
Befestigung	WPC Rost mit Edelstahlrahmen



DUSCHE TOBAGO

Art.-Nr.	78394
Material	Sicherheitsglas mit WPC
Typ	Kalt- und Warmwasser
Höhe	2.050 mm
Wasseranschluss	Flexschläuche, 2 x 1/2" IG unter der Plattform
Bodenplatte	WPC Rost mit Edelstahlrahmen



DUSCHE TRINIDAD SOLAR

Art.-Nr.	78399
Material	V2A Edelstahl, Wassertank Aluminium
Typ	Solardusche Wassertank ca. 25 Liter
Höhe	2.050 mm
Wasseranschluss	Gartenschlauch, Gardena o. ä. System
Befestigung	Bodenflansch



DUSCHE KUBA

Art.-Nr.	78395
Material	Sicherheitsglas mit WPC
Typ	Kalt- und Warmwasser
Höhe	2.050 mm
Wasseranschluss	Flexschläuche, 2 x 1/2" IG unter der Plattform
Bodenplatte	WPC Rost mit Edelstahlrahmen



DUSCHE TOBAGO SOLAR

Art.-Nr.	78403
Material	Sicherheitsglas, Wassertank Aluminium
Typ	Solardusche Wassertank ca. 25 Liter
Höhe	2.050 mm
Wasseranschluss	Gartenschlauch, Gardena o. ä. System
Befestigung	Bodenflansch



DUSCHE KUBA SOLAR

Art.-Nr.	78396
Material	Sicherheitsglas, Wassertank Aluminium
Typ	Solardusche Wassertank ca. 25 Liter
Höhe	2.050 mm
Wasseranschluss	Gartenschlauch, Gardena o. ä. System
Befestigung	Bodenflansch



DUSCHE SABA SOLAR

Art.-Nr.	78397
Material	Sicherheitsglas, Wassertank Aluminium
Typ	Solardusche Wassertank ca. 25 Liter
Höhe	2.050 mm
Wasseranschluss	Gartenschlauch, Gardena o. ä. System
Befestigung	Bodenflansch

GARTENDUSCHEN Schwall-/Wasserfallduschen



SCHWALLDUSCHE PHÖNIX

Art.-Nr.	78304
Material	V4A Edelstahl, poliert
Typ	Schwalldusche
Höhe	ca. 480 mm
Auslaufbreite	ca. 350 mm
Wasseranschluss	1 1/2" IG
empf. Pumpenleistung	20 m³/h
Befestigung	Gewindeschrauben + Mutter

PAKETDIENSTFÄHIG ohne Übermaß



SCHWALLDUSCHE NEVADA

Art.-Nr.	78303
Material	V4A Edelstahl, poliert
Typ	Schwalldusche
Höhe	ca. 690 mm
Auslaufbreite	ca. 500 mm
Wasseranschluss	2" IG
empf. Pumpenleistung	30 m³/h
Befestigung	Betonanker + Abdeckung



WASSERFALLDUSCHE TEXAS

Art.-Nr.	78268
Material	V4A Edelstahl, geschliffen
Höhe	ca. 140 mm (Gesamt)
Wasseranschluss	1 1/2" IG (Unterseite)
empf. Pumpenleistung	2 - 3 m³/h
Befestigung	Betonanker + Abdeckung

PAKETDIENSTFÄHIG ohne Übermaß

Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V2A = 150 mg/l; Zulässige Chlorid-Ionen für Werkstoff V4A = 400 mg/l. Weitere Hinweise ab Seite 278.

