


WATER/WATER HEAT EXCHANGER


Classic Line

low temperature 30/60 kW at 50°C
stainless steel


type D-NWT 18



type D-NWT 35



type	item no.	A	B	C	D	E	F
D-NWT 18	10 01 06	680 mm	D. 125 mm	495 mm	D. 50 mm	1 1/2" IG	1"
D-NWT 35	10 01 07	1050 mm	D. 160 mm	820 mm	D. 50 mm	1 1/2" IG	1"



Technical Information	Technische Informationen	Informations techniques :	D-NWT 18	D-NWT 35
heat capacity	Wärmeleistung bei 90 °C	puissance thermique à 90 °C	30 kW	60 kW
heat capacity	Wärmeleistung bei 90 °C	puissance thermique à 90 °C	25.800 kcal/h	51.600 kcal/h
temperature difference	Temperaturdifferenz	différence de température	30 °C = 1 kW/°C	30 °C = 2 kW/°C
area	Austauschfläche	surface d'échange	0,35 m²	0,79 m²
primary flow	Durchflussmenge primär	débit primaire	2 m³/h	2,8 m³/h
secondary flow	Durchflussmenge sekundär	débit secondaire	10 m³/h	12 m³/h
pressure loss primary	Druckverlust primär	perte de puissance primaire	0,12 bar	0,34 bar
pressure loss secondary	Druckverlust sekundär	perte de puissance secondaire	0,18 bar	0,25 bar
max. pressure primary	Max. Betriebsdruck primär	pression de service max. primaire	10 bar	10 bar
max. pressure secondary	Max. Betriebsdruck sekundär	pression max. secondaire	3 bar	3 bar
material pickled electropolished	Werkstoff: gebeizt, elektrop.	matériau décapé électropoli	AISI 316/ 1.4404	AISI 316/ 1.4404
weight	Gewicht	poids	6 kg	12 kg
packaging	Verpackung	emballage	0,0205 m³	0,0450 m³

Water/water heat exchanger, features smooth coiled tubing in cross flow, with internal closed inner sheath and baffle plate for optimal primary energy intake, state of the art welding and top quality processing. Longevity of the device is guaranteed thanks to the finishing of the material through staining, passivation and external electropolishing. These heat exchangers offer maximum energy efficiency at minimal pressure loss. Like all coiled tubing heat exchangers, they must be integrated directly in the water circuit of the pool or through the bypass system.

Wasser/Wasser Wärmetauscher, konzipiert als Glattrohr-Schlangenwärmetauscher im Gegenstromprinzip mit Innenmantel und Prallteller zur optimalen Aufnahme der Primärenergie, fachmännisch verschweißt und erstklassig verarbeitet. Die Materialveredelung durch Komplett-Beizung, Passivierung und externer Elektropolitur garantiert eine lange Lebensdauer des Gerätes. Diese Wärmetauscher bieten maximale Energieeffizienz bei minimalem Druckverlust. Wie alle Rohrschlangenwärmetauscher direkt oder im Bypass-System in den Badewasserkreislauf einzubinden.

Échangeur de chaleur eau/eau, conçu comme un échangeur de chaleur à serpentins tubulaires lisses selon le principe du contre-courant, avec un manteau intérieur et une plaque de rebondissement pour une récupération optimale de l'énergie primaire, soudé par des spécialistes et ayant subi un traitement haut de gamme. La durée de vie de l'appareil est garantie grâce à la finition du matériel par décapage complet, passivation et électropolissage externe. Ces échangeurs de chaleur offrent un rendement énergétique maximal et des pertes de pression minimales. Comme tous les échangeurs thermiques à serpentins tubulaires, il doit être intégré au circuit d'eau du bain directement ou dans un système de dérivation.

type	Typ	typ	D-NWT 18			D-NWT 35		
pool water	Schwimmbadwasser	eau de piscine	20 °C	24°C	28°C	20 °C	24°C	28°C
heat capacity	Wärmeleistung	puissance thermique	30 kW	26 kW	22 kW	60 kW	52 kW	44 kW
primary in/out	Primär ein/aus	primaire entrée/sortie	50/36,9°C	50/38,7°C	50/40,4°C	50/31,3°C	50/33,8°C	50/36,3°C
secondary in/out	Sekundär ein/aus	secondaire entrée/sortie	20/22,6°C	24/26,2°C	28/29,8°C	20/24,3°C	24/27,7°C	28/31,1°C
heat capacity	Wärmeleistung	puissance thermique	20 kW	16 kW	12 kW	40 kW	32 kW	24 kW
primary in/out	Primär ein/aus	primaire entrée/sortie	40/31,3°C	40/33°C	40/34,8°C	40/27,6°C	40/30°C	40/32,5°C
secondary in/out	Sekundär ein/aus	secondaire entrée/sortie	20/21,7°C	24/25,3°C	28/29°C	20/22,9°C	24/26,3°C	28/29,7°C

NOTE

 Scambiatore di calore acqua/acqua, con serpentina a tubo liscio e scambio in controcorrente, con cilindro interno chiuso per l'assunzione ottimale dell'energia primaria, saldato ed elaborato a regola d'arte. La finitura del materiale tramite decapaggio, passivazione ed elettrolucidatura garantisce una lunga durata dell'apparecchio. Questi scambiatori offrono un'efficienza energetica massima con perdita di pressione **minimale**. Come tutti gli scambiatori con tubo a serpentina, da integrare nel circuito dell'acqua di piscina direttamente o tramite sistema bypass.

 Вода-вода теплообменник оснащен гладким змеевиком, расположенным внизу, с закрытой внутренней оболочкой и направляющей пластиной для оптимального использования первичной энергии, сварки высочайшего уровня и высококачественной обработки. Длительность срока службы устройства обеспечивается благодаря обработке материала путем протравливания, пассивации и внешней электрополировки. Эти теплообменники обеспечивают максимальную энергоэффективность при минимальной потере давления. Как все змеевидные теплообменники, они должны встраиваться непосредственно в водный контур бассейна или с использованием обводной системы.

مبادل حراري للماء (سخان مياه) يتميز بتصميم انسيابي، ومبطن داخلياً بأنابيب رفيعة حلزونية متقاطعة، مثبت به مأخذ رئيسي للطاقة على أعلى درجة من الجودة. كما يتميز بجودة اللحام وتصنيع عال الجودة. كما يضمن الطلاء الكامل للمواد النهائية المصنعة والصقل الخارجي الإلكتروني على إطالة المدة التشغيلية لهذا الجهاز وأن يستمر في العمل لفترات طويلة، وتعطي المضخات الحرارية طاقة حرارية قصوى في أقل ضغط. وكما هو الحال بالنسبة لكل المبادلات الحرارية ذات الأنابيب الحلزونية، يتم توصيلها بصورة مباشرة أو بشكل حلزوني بنظام باي باس by pass system.